

## No.2258-Ⅱ 万能印刷試験機(4色刷)

本機は標準型の2色刷機を2台連結して、4色までのwet on wet印刷を可能にしたもので、商業オフセット印刷のカラー化の挙動を把握するには最も適した印刷適性試験機です。またセットオフ試験でも一度に3段階のタイムディレーを設定することができ、効率よい試験が可能となります。

印刷面積	巾40×長さ200mm
印刷圧力	00～1600N（ストレンゲージにより印圧を実測します）
印刷速度	0.5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10m/sec
印刷方式	等速印刷、加速印刷1,2,3m/sec
印刷ユニット	4箇所
外形寸法	2750×785×1445mm
重量	1070kg



## No.2258-Ⅲ 万能印刷試験機用乾燥機

本機はサンプルを印刷直後にすぐに乾燥炉に入れ、乾燥する装置です。自然乾燥の時と違う乾燥挙動が試験できます。またブリストリングの試験にも使用可能です。

乾燥温度	100～250℃
乾燥速度	1～6m/sec
乾燥方法	温風またはIRヒーター
乾燥時間	0.1～999秒
電源	3相200/220V 50/60Hz 20A
外形寸法	1050×785×1600mm
重量	460kg



印刷適性

## No.2259 万能印刷機用インキ練り機

本機は万能印刷適正試験機で使用する、分離型のインキ練り機です。インキを供給した後、ボタン操作で自動的にインキを練り、印刷ディスクを昇降してインキを着肉します。練り時間、着肉時間は予めタイマーにて設定します。インキ練りロールは恒温水槽を連結することで温度管理もできます。

インキ練り	4分割
インキ練り時間	10～999秒
着肉時間	10～999秒
オプション	加温用恒温水槽
電源	3相200/220V 50/60Hz 5A
エア源	0.5MPa
外形寸法	1060×300×390mm
重量	95kg

