

**No.2546 シートマシン用プレス**

本機はシートマシンで抄造された紙葉をクーティング後、迅速に脱水させるものです。その構造はポンプ内のピストンの進行によりグリセリンがプレス部のゴム隔膜を介して浮動圧力板を押し上げて、試料を加圧します。プレスの上盤は2本の柱に支えられ、紙葉の出し入れを容易にし、且つ上部へ簡単に引上げることができます。

- 圧 力 410±10kPa(ゲージ圧 0.35MPa)
- オプション 取付架台
- 参考規格 JIS P-8222-1998、ISO 5269/1、TAPPI T205om-88
- 外形寸法 950×560×1120mm(架台共)
- 重 量 65kg(架台共)

**No.2547 シートマシン乾燥装置(風力乾燥機)**

本機は抄紙、圧搾された紙葉を乾燥調湿するための乾燥機です。ISO 及び JIS に規定されたパルプ強度試験の標準試験法に必須の装置です。金属製の乾燥プレートに紙葉を貼り付け乾燥リングの間に挟み、そこに風を送って室温にて乾燥させます。

- 標準付属品 乾燥リング 8個  
乾燥プレート 7枚  
(SUSまたはクロームメッキ仕上げ)  
重錘 1個
- 電 源 100/110V 50/60Hz 2A
- 参考規格 JIS P-8222-1998、ISO 5269/1、TAPPI T205om-88
- 外形寸法 440×800×490mm
- 重 量 30kg

