



### No.2612 横型回転式オートクレーブ

本機は各種木材チップの蒸解の他、各種化学実験に供されるもので、液比がかなり少なくても充分、かつ均一に反応させられるので現場条件に近い試験ができる特長を有しています。又最近公害問題の必要性から酸素漂白、酸素蒸解の研究にも数多く利用されています。

容 量	4L, 10L, 30L
最大圧力	1.5MPa
液 比	1:1.5 又は 1:2
釜 材 質	SUS-316(モリブデン入ステンレス鋼)
加熱方式	電気炉型式(2ツ割)
ヒーター	4L用 单相 200/220V 20A 10L用 3相 200/220V 30A 30L用 3相 200/220V 60A
温度調節	スライドレギュレーターによる
ヒーターカバー	SUS-304
圧力計	2MPa 耐酸用
回転速度	10rpm
ギヤードモートル	4L用 单相 100V 0.1kW 10L用 3相 200V 0.1kW 30L用 3相 200V 0.4kW
オプション	パルプ攪拌用邪魔板
缶体検査	第一種圧力容器又は小型圧力容器関連法規で 第三者機関による検定実施
外形寸法	750×540×840mm (4L) 800×670×960mm (10L) 1140×835×1085mm (30L)
重 量	163 ~ 250kg



### No.2613 オートクレーブ釜反転装置

チップの蒸解試験の前後においてチップの仕込及び取り出し作業のより安全容易さを目的に考案されたもので、釜を立てた状態で仕込み、蒸解後は蓋を外しハンドルにて釜を反転させ、蒸解パルプを取り出す様になっています。

外形寸法	530×420×780mm (4L 釜用) 590×420×815mm (10L 釜用) 795×580×1050mm (30L 釜用)
重 量	46kg (4L)